



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



## DILUANT À LAQUE - FICHE TECHNIQUE

### LA DESCRIPTION

Ce produit peut être utilisé pour enlever le scellant des pavés et du béton.

### MODE D'APPLICATION

- Assurez-vous que la zone est complètement sèche et sans eau.
- Appliquez DILUANT À LAQUE sur la surface.
- Frottez avec une brosse en nylon pendant 1 minute. Ne pas utiliser de brosse en acier.
- Absorbent le scellant en vrac avec un chiffon sec et propre ou utilisez un nettoyeur haute pression.
- Répétez le processus si nécessaire.

### MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser à l'intérieur.
- Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à l'écart des flammes et de la chaleur. Ne pas fumer lors de l'application de ce produit.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau froide.
- Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation adéquate.
- Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez dans un endroit frais et sec. Protégez du gel.
- Gardez à l'écart des enfants.

### EMBALLAGE

Disponible dans conteneurs de 3,78L /1gallon  
ou 18,9L /5gallon

TAILLES DISPONIBLES : 18,9 l (5 gal.) Ou 3,79 l (1 gal.)