



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



ACCELERATEUR DE TEMPERATURE FROIDE - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

L'ACCÉLÉRATEUR DE TEMPERATURE FROIDE de Seal King est spécialement conçu pour accélérer le temps de prise du béton et du mortier par temps froid.

AVANTAGES

- Réduit le temps de durcissement du béton et du mortier jusqu'à 60%
- Cet additif renforcera le béton et le mortier.
- Aide à réduire le risque de gel du béton avant la mise en place.
- Conforme aux normes ASTM C494 TYPE C.

MODE D'APPLICATION

- Assurez-vous que le mélange de béton ou de mortier est exempt de neige et de glace.
- Ajoutez l'ACCÉLÉRATEUR à l'eau de gâchage.

RATIOS DE MÉLANGE

TEMPÉRATURE	40KG CIMENT PORTLAND	30KG CIMENT
20°C à 10°C	0,6L	0,3L
10°C à 0°C	1,1L	0,6L
0°C à 5°C	1,7L	0,9L
-5°C à -10°C	2,3L	1,2L

MISE EN GARDE

- Evitez le contact avec la peau et les yeux. Le contact peut causer une nécrose.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous utilisez ce produit.
- Voyez la fiche signalétique de ce produit.

VEUILLEZ NOTER

- L'ACCÉLÉRATEUR DE TEMPERATURE FROIDE réduit considérablement le temps de préparation, mais n'empêche pas le béton ou le mortier de geler.
- Lorsque vous utilisez un camion malaxeur, mélangez pendant au moins 4 à 5 minutes.

VARIANTES DISPONIBLES

- Disponible en bidon de 3,79 L / 1 gallon, 18,9 L / 5 gallons et 205L / 55 gallons

NETTOYAGE

- L'équipement peut être nettoyé avec de l'eau avant la mise en place.

STOCKAGE

- Ne stockez pas en dessous de -10C (14°F)

TAILLES DISPONIBLES:

1L, 4L et 20L