



[www.sealking.ca](http://www.sealking.ca)

AVANT



APRÈS



## CONDITIONNEUR DE BOIS - FICHE TECHNIQUE

### LA DESCRIPTION

Le conditionneur pour bois de Seal King est conçu pour neutraliser le décapant pour bois. Il est facile à utiliser et permet de passer à l'étape suivante du programme de préparation de surface (SPS).

### AVANTAGES

- biodégradable.
- Neutralise le bois du bois décapant.
- Restaure et illumine le bois à son aspect d'origine.
- Facile à utiliser.

### MODE D'APPLICATION

- Portez des lunettes de protection et des gants de caoutchouc.
- Enlevez tous les débris de la surface.
- Mouillez la surface avec de l'eau.
- Appliquez le conditionneur pour bois sur la surface du bois à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur.
- Laissez reposer jusqu'à ce que le bois devienne plus brillant, généralement 15 minutes.
- Rincez à l'eau.
- Assurez-vous que le bois est complètement sec avant d'appliquer le scellant pour bois de SEAL KING.

### MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser à l'intérieur.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact lavez abondamment à l'eau froide.
- Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez une ventilation adéquate.
- Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Conservez dans un endroit frais et sec. Protégez du gel.
- Gardez loin des enfants.

### VEUILLEZ NOTER

- Ne stockez pas à des températures inférieures à 4 ° C.
- Rincez à l'eau toutes les surfaces adjacentes, y compris les plantes avant et après l'application.
- Protégez les revêtements en aluminium contre les éclaboussures.
- Portez une protection adéquate de la peau et des yeux à tout moment

### CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 100 G / L.

TAILLES DISPONIBLES : 5 gallons (18,9 Litres)