



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



GRAISSE LIBERATION - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Grease Release de Seal King est un nettoyant à base de solvant. Il est spécialement formulé pour éliminer l'huile, le goudron, le goudron de houille, les impressions au latex, les adhésifs, les scellants en caoutchouc et en acrylique des entrées de béton.

AVANTAGES

- Pour pavés et béton.
- Enlève l'huile, le goudron, la graisse, les adhésifs, la peinture au latex et le scellant pour entrée de garage.
- Soluble dans l'eau.
- Après utilisation, il suffit de rincer.

MODE D'APPLICATION

- Appliquer uniquement sur les surfaces de béton et de pavé.
- Laisser reposer pendant 15 minutes pour permettre au solvant de pénétrer.
- Rincez le solvant à l'eau douce, idéalement à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
- Répétez le processus ou utilisez une brosse pour les taches plus difficiles.

MISE EN GARDE

- Tenir à l'écart des flammes nues ou des étincelles.
- En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre anti-poison ou de premiers secours.
- Tenir à l'écart de la peau et des yeux. En cas de contact, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau.
- Ne pas respirer les vapeurs, utiliser dans des zones bien ventilées.
- Si ingéré, ne provoquez pas vomissement.

VEUILLEZ NOTER

- Ne pas utiliser sur des surfaces en asphalte.
- Utiliser dans des conditions bien ventilées.
- Garder le contenant fermé.
- Stocker dans un endroit frais, sec et ventilé.
- Utilisez beaucoup d'eau pour le rinçage.

TAILLES DISPONIBLES : 1 L (32 onces)