



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



SCELLANT DE BÉTON HYDROFUGE - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Le scellant hydrofuge de Seal King est une solution de siloxane spécialement formulée pour protéger contre les conditions environnementales difficiles. Ce scellant pénètre profondément dans le substrat en laissant un aspect naturel invisible. Ce produit peut protéger votre brique, pavé, béton ou stuc pour une période allant jusqu'à 10 ans.

AVANTAGES

- Séchage rapide sur tous les substrats neutres et alcalins. Cela signifie que l'effet perlant est perceptible quelques heures après l'application
- Très léger changement de la porosité naturelle du matériau
- Excellente résistance aux agents de vieillissement tels que U. V., cycles de gel-dégel, pluies acides et calcium
- Excellente stabilité lors du stockage

MODE D'APPLICATION

- Éliminez les efflorescences (sel blanchâtre) et autres contaminants avec les nettoyants Seal King
- Assurez-vous que la zone à sceller est parfaitement sèche et propre (généralement 24 heures sans humidité)
- Protégez les zones telles que les fenêtres, les portes et le bois des éclaboussures et des éclaboussures
- Appliquez avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur résistant aux étincelles
- Utilisez une quantité généreuse de scellant jusqu'à ce que la surface soit complètement mouillée. L'application d'une couche suffit

MISE EN GARDE

- Ce produit contient des solvants inflammables. Tenez à l'écart des flammes nues et de la chaleur, ne pas fumer lors de l'application de ce produit.
- Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une ventilation adéquate
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau froide
- Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé
- Conservez dans un endroit frais et sec. Protégez du gel
- Ne pas utiliser à l'intérieur

VEUILLEZ NOTER

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 7 ° C (45 ° F)
- La couverture peut varier en raison de la porosité de la surface

NETTOYAGE

- Nettoyez les outils avec Grease Release de Seal King

EMBALLAGE

Ce produit est disponible dans des contenants de 3,78 L et 18,9 L

COUVERTURE

- Environ 200 pi.ca/gal.

CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 100 G / L.

TAILLES

5 gallons (18,9 litres), 1 gal.

DISPONIBLES :

(3,78 litres)

FINITIONS :

aspect naturel