



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



SCELLANT POUR PAVES À BASE D'EAU - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Le scellant pour pavés à base d'eau de Seal King est un scellant système d'uréthane acrylique à base d'eau à base. Il est spécialement formulé pour pénétrer profondément dans le béton et protéger la surface de tout type de produits de vieillissement et de produits chimiques corrosifs. Ce scellant à faible odeur contient 20% de solides et est disponible en faible et haute brillance.

AVANTAGES

- Emulsion acrylique / uréthane pour une durabilité accrue.
- Faible odeur, à base d'eau.
- Sécher au toucher en 1 heure.
- Un seau de 5 gallons couvre environ 1000 pieds carrés.
- Protège contre : huile de moteur, essence, sel, antigel, liquide de transmission et poussière.

MODE D'APPLICATION

- Éliminez toute trace d'huile, de saleté et d'autres contaminants avec les nettoyeurs Seal King.
- Assurez-vous que la zone à sceller est sèche et propre.
- Appliquez au rouleau, au pinceau ou au pistolet.
- Prévoyez 1 heure de marche et 24 heures de stationnement.

MISE EN GARDE

- Protégez du gel.
- Évitez l'inhalation.
- Gardez loin des enfants.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, lavez à l'eau froide.

COUVERTURE

Environ 200 pi² / 1 gal.

CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 100 G / L.

DURÉE DE CONSERVATION

Les matériaux à base d'eau ont une durée de vie de 1 (un) an.

TAILLES
DISPONIBLES :
FINITIONS :
À BASE D'HUILE :
FINITIONS À BASE
D'HUILE :

5 gallons (18,9 litres),
1 gal. (3,8 Ltr) aspect
naturel, semi-brillant,
brillant
Disponible
Aspect naturel, semi-
brillant, brillant