



www.sealking.ca

AVANT

APRÈS



SCCELLANT POUR LE BOIS - FICHE TECHNIQUE

LA DESCRIPTION

Le scellant pour le bois de Seal King est un scellant alkyde à l'huile translucide (semi-transparente avec une couleur) spécialement formulé pour pénétrer profondément dans la surface extérieure du bois, protégeant le bois de la pluie, des rayons UV, de la neige, du mildiou et des champignons, pour une finition belle et durable. Le scellant pour le bois peut être appliqué sur la plupart des bois, y compris le bois traité sous pression, le pin, le cèdre et le séquoia.

MODE D'APPLICATION

- Assurez-vous que la surface est sèche.
- Si le bois contient de la saleté ou de la peinture, utilisez le système de préparation de surface Seal King pour éliminer les contaminants.
- Agitez le contenu du seau.
- Appliquez avec un pinceau ou un rouleau à poils naturels. L'application avec une éponge est fortement recommandée.
- Si une deuxième couche est nécessaire, appliquez lorsque le scellant est sec au toucher, généralement 2 à 4 heures après la première application.
- Laissez sécher pendant 12 heures avant d'utiliser.

MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser à l'intérieur.
- Ce produit contient des solvants inflammables, tenez-le à l'écart des flammes nues et de la chaleur.
- Ne fumez pas lorsque vous appliquez ce produit.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez à l'eau froide.
- Évitez de respirer les vapeurs, utilisez une ventilation adéquate.
- Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé
- Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
- Gardez loin des enfants.

AVANTAGES

- Teinture, scellant et conservateur, tout-en-un.
- Pour l'utilisation sur les terrasses, les clôtures, les maisons en bois rond, les bardeaux, les spas, les meubles extérieurs en bois et les ensembles de jeux.
- Hydrofuge.
- semi-transparente.
- Protection contre les rayons UV du soleil.
- Résistance à la moisissure et aux champignons.
- Améliore le grain du bois.
- Finition durable et durable.

VEUILLEZ NOTER

- Pour de meilleurs résultats, appliquez ce produit à des températures inférieures à 30 ° C et supérieures à 10 ° C.
- Il est recommandé de faire un échantillon de test sur votre bois pour confirmer la couleur souhaitée et sa compatibilité avec les autres teintures (ne pas utiliser ce produit sur des surfaces peintes).
- L'entretien du bois doit se passer lorsque requis visuellement.
- Toutes les surfaces en bois deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Veuillez exercer un contrôle lorsque vous marchez sur ces surfaces.
- Utilisez le produit anti-graisse de Seal King pour nettoyer le matériel.

COUVERTURE

- 300 pieds carrés / gal pour les surfaces lisses et 150 pieds carrés / gal pour les surfaces rugueuses.

CONFORME AUX NORMES C.O.V.

Le produit conforme aux normes C.O.V. conformément aux exigences E.P.A. 40 CFR, Pt. 59, tableau I, sous-partie D, pour les produits de durcissement et de scellement du béton avec maximum de C.O.V. contenu de 100 G / L.

TAILLES

5gal. (18,9 litres), 1gal. (3,79 Ltr)

DISPONIBLES :

ton de cèdre, chêne foncé, chêne clair, bois rouge, transparente

FINITIONS :

Disponible

Aqueuse (WB) :

Disponible